Lyhyet kierretangot ja kierteitetyt harjatangot

- Lujuudet ja laadut: 8.8 sinkitty, ruostumaton A2 ja ruostumaton A4 (haponkestävä)
- Käytetään mm. kiinnityksiin sisäkierreankkureiden kanssa

Lyhyet kierretangot – Zn, RST ja HST

Kierre mm	Pituus mm	Tuotekoodi 8.8 sinkitty	Tuotekoodi RST-A2	Tuotekoodi RST-A4	Pakkaus kpl	Kg / kpl
M 12	98	975-12-098-8.8-Zn	975-12-098-A2	975-12-098-A4	20	0,076
	123	975-12-123-8.8-Zn	975-12-123-A2	975-12-123-A4	16	0,095
	141	975-12-141-8.8-Zn	975-12-141-A2	975-12-141-A4	14	0,110
	152	975-12-152-8.8-Zn	975-12-152-A2	975-12-152-A4	13	0,117
	165	975-12-165-8.8-Zn	975-12-165-A2	975-12-165-A4	12	0,127
	180	975-12-180-8.8-Zn	975-12-180-A2	975-12-180-A4	11	0,139
	198	975-12-198-8.8-Zn	975-12-198-A2	975-12-198-A4	10	0,153
M 16	98	975-16-098-8.8-Zn	975-16-098-A2	975-16-098-A4	20	0,139
	123	975-16-123-8.8-Zn	975-16-123-A2	975-16-123-A4	16	0,173
	141	975-16-141-8.8-Zn	975-16-141-A2	975-16-141-A4	14	0,198
	152	975-16-152-8.8-Zn	975-16-152-A2	975-16-152-A4	13	0,213
	165	975-16-165-8.8-Zn	975-16-165-A2	975-16-165-A4	12	0,231
	180	975-16-180-8.8-Zn	975-16-180-A2	975-16-180-A4	11	0,252
	198	975-16-198-8.8-Zn	975-16-198-A2	975-16-198-A4	10	0,277
M 20	98	975-20-098-8.8-Zn	975-20-098-A2	975-20-098-A4	20	0,217
	123	975-20-123-8.8-Zn	975-20-123-A2	975-20-123-A4	16	0,271
	141	975-20-141-8.8-Zn	975-20-141-A2	975-20-141-A4	14	0,310
	152	975-20-152-8.8-Zn	975-20-152-A2	975-20-152-A4	13	0,334
	165	975-20-165-8.8-Zn	975-20-165-A2	975-20-165-A4	12	0,361
	180	975-20-180-8.8-Zn	975-20-180-A2	975-20-180-A4	11	0,394
	198	975-20-198-8.8-Zn	975-20-198-A2	975-20-198-A4	10	0,434

Kierteitetty harjateräs

- Kierteen pituus on sopiva vastaavan kokoisen Tartuntakierteen ta Putkivaluankkurin kanssa
- Vakiolaatuja ovat A500HW tai B500B
- Pyynnöstä toimitetaan haponkestävästä (EN 1.4404) harjateräksestä valmistettuna
- Muut kierrekoot ja pituudet pyynnöstä

Koko [mm] d x e	Pituus [mm] h	Harjateräs mm Ø	Tuotekoodi	Paino kg / kpl
M 12 x 25	500	12	801-M12-25-0500	0,444
M 16 x 30	600	16	801-M16-30-0600	0,948
M 20 x 40	750	20	801-M20-40-0750	1,860
M 24 x 50	1000	25	801-M24-50-1000	3,850