

# TU/JTB-Trapetsikiskot

**SALON**  
**TUKITUOTE**

**TU/JTB-Trapetsikiskot** ovat betoniin ennen sen kovettumista valettavia U-muotoisia teräskiskoja. Tämä eliminoi porauksien ja jälkiankkurointien tarpeen asennuksen aikana. Rakennetta koottaessa, komponentit voidaan kiinnittää TU/JTB Trapetsikiskoon itseporautuvilla ruuveilla.

Ruuvien pituutta laskettaessa tulee ottaa huomioon, että ruuvien syvyys metallikiskoon TU/JTB on enintään 20 mm.

**TU/JTB** Trapetsikiskojen pituus on 3 m ja teräslevy on 3 mm kuumasinkittyä tai ruostumatonta terästä. Ruostumaton teräs on laatua EN 1.4301 (RST) tai EN 1.4571 (HST).



TU Tyyppi A



TU Tyyppi D

## TU/JTB Trapetsikiskojen ankkurointien muodot:

- **Tyyppi A:** 100 mm pitkä keskeinen ankkurointi
- **Tyyppi D:** 75 mm pitkä ankkurointi profiilin sivuilla

Saksassa tehdyn hyväksyntäraportin nro 11-143 mukaan TU/JTB-metallikiskoille saavutettiin ennalta määrätty murtokuorma 12,5 kN ankkuria kohti. Ankkurityypin valinta riippuu raudoituksen sijainnista. Hitsattuja ankkureita voi olla eri määrä käyttötarkoituksen mukaan. Tuotteiden valmistaja on BGW-Bohr GmbH, Saksa

## TU-Trapetsikisko/JTB-Trapetsikisko

| tuote nro | nimike     | tyyppi                                      | kuumasinkitty versio                 | paino kpl |
|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 56469     | TU 60/22/3 | A1 ankkureita<br>7 kpl                      | 3 m pitkä                            | 7,4 kg    |
| 56470     | TU 60/22/3 | A2 ankkureita<br>8 kpl                      | 3 m pitkä, ankkurit<br>keskellä      | 7,4 kg    |
| 56471     | TU 60/22/3 | A3 ankkureita<br>20 kpl                     | 3 m pitkä, ankkurit<br>150 mm välein | 8 kg      |
| 56467     | TU 60/22/3 | D2 ankkureita 8 kpl<br>molemmilla sivuilla  | 3 m pitkä, ankkurit<br>keskellä      | 8 kg      |
| 56468     | TU 60/22/3 | D3 ankkureita 20 kpl<br>molemmilla sivuilla | 3 m pitkä, ankkurit<br>150 mm välein | 9 kg      |


### **Pakkauskoot:**

**Tyyppi A: 48 kpl / lava**

**Tyyppi D: 100 kpl / lava**

### **Ontto profiili julkisivujen asennukseen**

Tämä puolisuunnikasmainen peltialustaprofiili sopii asennettavaksi palkkien ja pilareiden sisään peltisten poimulevyjen kiinnitysalustaksi itseporautuvien ruuvien tai pulttien avulla. Ontossa profiilialustassa on pehmeästä vaahdosta valmistettu täyteydin itseporautuvien ruuvien myöhempää ruuvaamista varten.



| tuote nro | nimike | mat.   | laatu         | mitat BxH | mat. pakkaus mm | paino kg |
|-----------|--------|--------|---------------|-----------|-----------------|----------|
| 56472     | TU     | S235   | kuumasinkitty | 60x30     | 3               | 8,5      |
| 56473     | TU     | S235   | kuumasinkitty | 100x30    | 3               | 11,5     |
| 56474     | TU     | 1.4571 | haponkestävä  | 60x30     | 3               | 9,75     |
| 56745     | TU     | 1.4571 | haponkestävä  | 100x30    | 3               | 13       |