

Upotuskiekot ja tarvikkeet

Upotuskiekot on suunniteltu tekemään oikean kokoisen upotuksen painelevyllisille nostolenkeille ankkureiden muottikiinnityksen yhteydessä. Lisäksi niissä on merkintä, joista jää pysyvät ja helposti luettavat tiedot käytetystä nostoankkurin kierrekoosta ja kuormaluokasta.

Upotuskiekkoo ruuvataan nostoankkuriin keskitysruuvilla. Näin ankkuri saadaan asennettua muottiin tarkasti ja pitävästi suoraan kulmaan. Upotuskiekot on saatavana puumuottiin sopivaksi (kiinnitys liimaamalla, naulaamalla tai ruuvaamalla muotin läpi) tai magneettisesti teräsmuotteihin kiinnitettäväksi.

Tämän nopean kiinnitysvaihtoehdon avulla voit helposti välttyä lisäkustannuksista työmaalla, jotka johtuvat osien merkintöjen puuttumisista.

Ohje: Ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa, ruiskuta osat muottiöljyllä.



Upotuskiekkoo

Tuote nro	MRd	Ø	Upotus h mm	Hinta €/kpl
0900-12-K	12	50,5	10	
0900-14-K	14	55,5	10	
0900-16-K	16	59,2	10	
0900-18-K	18	62,5	10	
0900-20-K	20	73,5	10	
0900-24-K	24	78,2	12	
0900-30-K	30	94,2	12	
0900-36-K	36	105,2	12	
0900-42-K	42	115,3	15	
0900-52-K	52	135,3	15	

Keskitysruuvi Upotuskiekkoolle

Tuote nro	MRd	Ø D1/mm	Upotus h mm	Hinta €/kpl
0900-12-Z	12	23,5	8	
0900-14-Z	14	26,5	8	
0900-16-Z	16	30,5	8	
0900-18-Z	18	33,5	8	
0900-20-Z	20	37,0	8	
0900-24-Z	24	41,0	9,5	
0900-30-Z	30	50,0	9,5	
0900-36-Z	36	59,0	9,5	
0900-42-Z	42	67,0	12	
0900-52-Z	52	81,0	12	

Upotuskiekkoo – magneetilla

Tuote nro	MRd	Ø	Upotus h mm	Hinta €/kpl
0900-12-K-M	12	50,5	10	
0900-14-K-M	14	55,5	10	
0900-16-K-M	16	59,2	10	
0900-18-K-M	18	62,5	10	
0900-20-K-M	20	73,5	10	
0900-24-K-M	24	78,2	12	
0900-30-K-M	30	94,2	12	
0900-36-K-M	36	105,2	12	
0900-42-K-M	42	115,3	15	
0900-52-K-M	52	135,3	15	

Ruostumaton peitetulppa Keskitysruuvin upotukselle

Tuote nro	MRd	Ø D1/mm	Hinta €/kpl
0920E	12	Ø22	
0902E	14	Ø25	
0924E	16	Ø29	
0926E	18	Ø32	
0909E	20	Ø36	
0928E	24	Ø40	
0930E	30	Ø48	
0932E	36	Ø58	
0934E	42	Ø66	
0936E	52	Ø80	